

# FICHE PRODUIT

## LC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Télécommande radio fréquence



### Zones d'application

- Éclairage général
- Éclairage architectural
- Éclairage dynamique comme un effet architectural dans les zones publiques
- Éclairage de voûtes
- Hôtels
- Bureaux
- Intérieurs résidentiels

### Avantages du produit

- Changement de couleur via la molette tactile
- Gradation des couleurs
- Contrôle jusqu'à 4 zones
- Contrôle indépendant des couleurs rouge, vert, bleu et blanc
- Support mural, batterie (CR2032) et accessoires inclus

### Caractéristiques du produit


- Émetteur radio pour le contrôle des modules LED RGB et RGBW
- Tension d'entrée 3V - pile CR2032
- Signal de sortie : 2,4 GHz

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Puissance nominale          | 0,15 W              |
| Tension nominale            | 3 V                 |
| Type de courant             | Courant direct (DC) |
| Fréquence du réseau         | 0 Hz                |
| Fréquence de fonctionnement | 2.4 GHz             |

## DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Longueur                                 | 107,00 mm |
| Largeur                                  | 58,50 mm  |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 58.50 mm  |
| Hauteur                                  | 9,00 mm   |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 9.00 mm   |
| Poids du produit                         | 60,00 g   |

## COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couleur du produit | Blanc |
|--------------------|-------|

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -30...+55 °C |
|-------------------------------|--------------|

## CAPACITÉS

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Gradable                        | Non  |
| protection contre la surchauffe | Non  |
| Plage du transmetteur           | 30 m |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Labels et agréments | CE / EMC / LVD |
|---------------------|----------------|

|                      |                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes               | Conformément à EN 300328 / Conformément à EN 301489 /<br>Conformément à EN 60950 / Conformément à EN 62479 |
| Classe de protection | III                                                                                                        |
| Type de protection   | IP20                                                                                                       |

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Plage de température de stockage | -30...+55 °C |
|----------------------------------|--------------|

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                         |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4058075435858 | Etui carton fermé<br>1           | 114 mm x 65 mm x 20 mm                    | 72.00 g            | 0.15 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075435865 | Carton de regroupement<br>10     | 140 mm x 113 mm x 125 mm                  | 787.00 g           | 1.98 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075509818 | Shipping box<br>120              | 290 mm x 240 mm x 410 mm                  | 9990.00 g          | 28.54 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.