

Scatola anti-incendio Maxi per pareti a intercapedine



Quickbox® Maxi HWD 90 2x2

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Omologazione AEA I 26831
- Omologazione AEA I 26846
- Per pannelli con spessore > 10 - 40 mm
- Coperchio a innesto adatto per il Art.-No. 9498-77 New Look one Art.-No. 9919.10
- Per viti del dispositivo Ø 3 mm
- Coppia di serraggio massima 0.5 Nm
- I tubi devono essere sigillati con tappi di tenuta su entrambi i lati!

Numero Ordine:	9499-77.02
E-No:	372632609
EAN:	7611614276793
Materiale	PC-ABS
Lunghezza	145 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	73,5 mm
Foro Ø	83 mm
Combinazione	2x1
Introduzioni per tubi fino a Ø 25 mm	2
Invio	5

Le scatole da incasso HWD 90 per pareti antincendio EI30-EI90 garantiscono un'installazione elettrica certificata e conforme alla protezione antincendio. La tecnologia intelligente AFS reagisce immediatamente al fuoco e al calore e chiude automaticamente l'apertura dell'impianto. Così, la classe di resistenza al fuoco del muro è mantenuta e la via di fuga è assicurata. L'applicazione in tutte le pareti antincendio e la durata di resistenza al fuoco fino a 90 minuti assicurano la massima flessibilità - anche in caso di modifiche alla pianificazione. Allo stesso tempo, mantiene anche il requisito di isolamento acustico della parete.

- Compatibile con Feller SNAPFIX®
- Per pareti antincendio EI30-EI90
- Per pareti antincendio in strutture a telaio in legno EI30-EI90
- Conserva la funzione di isolamento acustico della parete
- Installazione successiva possibile
- Utilizzabile come scatola di derivazione con copertura antincendio
- Non deve essere usato all'interno di muri incapsulati

Non adatto ai modelli seguenti:
Prestige von Feller Edizio Due

