




## SENDER 24

**encastré de plafond intérieur, carré, blanc, LED, 4000 K**

Notre luminaire SENDER en aluminium blanc est désormais également disponible en version 4 000 kelvins. Cette alternative en blanc froid est idéale pour l'éclairage de base des bureaux, cuisines et couloirs. Avec sa forme carrée, ce plafonnier encastré présente une esthétique remarquable. Grâce à sa durée de vie attendue de 50 000 heures, le SENDER 24 DL est extrêmement durable et facile d'entretien.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Réf.                                 | 1004699        |
| Code IP                              | IP20           |
| Courant / tension secondaire         | 500 mA         |
| Classe de protection                 | III            |
| Puissance en watts                   | 13 W           |
| Rendement opérationnel (LOR)         | 0.69           |
| Lumen                                | 1240 lm        |
| Température de couleur               | 4000 Kelvin    |
| Angle de rayonnement                 | 110 °          |
| Coloris                              | blanc          |
| IRC                                  | 90             |
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Longueur                             | 21.5 cm        |
| Largeur                              | 21.5 cm        |
| Hauteur                              | 2 cm           |
| Poids net                            | 0.36 kg        |
| Poids brut                           | 0.472 kg       |
| Forme de découpe                     | carré          |
| Longueur d'encastrement              | 20.5 cm        |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1807460 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1007226 | Driver LED 21 W 500 mA                     |
| 1007227 | Driver LED 15 W 350 - mA/500 mA PHASE      |
| 1007229 | Driver LED DALI 25 W 150-700 mA DALI TOUCH |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| <b>Largeur d'encastrement</b>    | 20.5 cm |
| <b>Profondeur d'encastrement</b> | 3 cm    |
| <b>Page du BIG WHITE</b>         | 143     |