

START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840

Codice n. 0046425

SYLVANIA

Dati generali

Nome prodotto	START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840
Tecnologia	LED
Attacco lampada	N/A
Materiale del corpo dell'apparecchio	PC Policarbonato
Montaggio	Montaggio a plafone a soffitto, Montaggio a parete
Rilevatore di presenza integrato	NO
Applicazione generale	Logistica e Industria
Intervallo temperatura di funzionamento	-25°C...+50°C
Compatibilità con assistente virtuale	N/A
Classe ETIM	EC002892
E-number Finlandia	4357159
Garanzia	5 anni

Dati ottici

Flusso luminoso dell'apparecchio (lm)	2550
Efficienza apparecchio lm/W	138
Temperatura di colore correlata (K)	4000
Colore della luce	Bianco Neutro
CRI (Ra)	80
Consistenza colore (SDCM)	SDCM5
Angolo (°)	120
Tipo di distribuzione della luce	Simmetrico
Gruppo di rischio fotobiologico	RG0

Dati elettrici

Potenza totale (W)	18.5
Tensione alimentazione primaria prodotto - min (V)	220.0
Tensione alimentazione primaria prodotto - max (V)	240.0
Fattore di potenza	0.9
THD a 230V 50Hz pieno carico al 100% di dimmerazione	20
Protezione elettrica	Classe II
Tipologia reattore	Driver LED a corrente costante
Numero cicli accensione prima di uno spegnimento prematuro	>50000
Dimmerabile	Si con limitazioni
Modalità di dimmerazione	Altro
Corrente di alimentazione (mA)	250
Corrente di spunto (A)	18.7
Durata picco di corrente (µs)	160
Classe di efficienza energetica (A->G) della sorgente inclusa	C
Frequenza nominale (Hz)	50/60Hz
Tasso di flickering	Ultra basso (5% o meno)
Quantità max. apparecchi per interruttore 10A tipo C	46
Max numero prodotti per interruttore 13A_C	60
Quantità max. apparecchi per interruttore 16A tipo C	74
Max numero prodotti per interruttore 20A_C	92
Max numero prodotti per interruttore 10A - Tipo B	27
Max numero prodotti per interruttore 13A_B	36
Max numero prodotti per interruttore 16A_B	44
Max numero prodotti per interruttore 20A_B	55
Sezione max del conduttore collegabile	1.5

START Waterproof Slim 600 IP66 1400/2550lm 840

Codice n. 0046425

SYLVANIA

Dati vita utile

Vita utile nominale - L70 B50	100000
Vita utile nominale - L80 B50	100000

Dati dimensionali

Colore del prodotto	RAL 7035 - Grigio luce
Classificazione IP	IP66
Classificazione IK	IK08
Finitura del diffusore	Opalino
Materiale del diffusore	PC Policarbonato
Lunghezza nominale del prodotto (mm)	640
Larghezza nominale prodotto (mm)	70
Altezza nominale prodotto (mm)	73
Peso (Kg)	0.734

Dati di imballo

Codice EAN prodotto	5410288464251
Lunghezza/altezza imballo singolo (cm)	64.7
Larghezza imballo singolo (cm)	7.9
Profondità imballo interno (cm) (singolo)	7.6
DUN14_2	15410288464258
Quantità per imballo esterno	6
Lunghezza/ Altezza imballo esterno (cm)	66.2
Packaging outer width (cm)	17.3
Profondità imballo esterno (cm)	26.3

Dati di sicurezza

Test del filo incandescente (°)	850
Temperatura ottimale di utilizzo (°C)	-25-50