


# AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthülse erh



## Kurzes Anschlussgewinde metrisch

### Zulassungstyp: Progress MS EMC EX

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>EX1080.25.190</b>                                                                                 |
| E-Nr.:              | 121393618                                                                                            |
| EAN:                | 7611614178073                                                                                        |
| Material            | Messing vernickelt                                                                                   |
| Dichtung            | TPE                                                                                                  |
| O-Ring              | FPM                                                                                                  |
| Einsatztemperatur   | -60°C / +100°C                                                                                       |
| Schutzart           | IP66 / IP68 (bis 10 bar)                                                                             |
| Prüfnorm            | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31                                                    |
| Gas                 | II 2G Ex eb IIC Gb                                                                                   |
| Staub               | II 2D Ex tb IIIC Db                                                                                  |
| Zone                | Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22                                                                        |
| Zertifikat          | SEV 15 ATEX 0152X                                                                                    |
| IECEx Zertifikat    | IECEx SEV 15.0019X                                                                                   |
| CCC Zertifikat      | CCC 2022322313004811                                                                                 |
| Eigenschaften       | Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht |
| Gewinde (G)         | M25x1.5                                                                                              |
| Klemmbereich min.   | 17.0 mm                                                                                              |
| Klemmbereich max.   | 19.0 mm                                                                                              |
| Schlüsselweite      | 30 mm                                                                                                |
| Masswert (H)        | 33 mm                                                                                                |
| Gewindelänge (L)    | 7 mm                                                                                                 |
| Versand             | 25                                                                                                   |

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)  
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage