



ARTIKEL NR. 600176

**DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO 900mm 9W 24V 4000K inkl. Netzteil Plug&Play Set 4 Stück**



zur Artikelseite

- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beige packt
- 3 Magneten im Lieferumfang enthalten
- Das Komplettsatz besteht aus:
- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m



WARENGRUPPE EC000996\_LED-Modul

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.96  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 9  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 870  
LUMEN PRO WATT 97

**ABMESSUNGEN**

Länge: 900mm  
Breite: 20mm  
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP20  
NUTZLEBENSDAUER ca. 200.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 97  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART DC  
SCHALTZYKLEN > 200.000  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 24  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 200000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 24  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 F  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 200000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 400000  
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6  
ANSCHLUSSART\_ Kabel  
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 RG1  
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein

<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	400000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	100000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	432
<b>ELDAS-NR.</b>	941800609
<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	900
<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
<b>LICHTSTROM IN LM</b>	870
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	20
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	17
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß