



## NUMINOS XS

**Deckeneinbauleuchte weiß / schwarz 3000K 55°**

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## TECHNISCHE DATEN

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Art. Nr.                     | 1005532       |
| IP Code                      | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02         |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule     |
| Montage                      | Einbau        |
| Montagedetails               | Decke         |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200 mA        |
| Schutzklasse                 | III           |
| Wattage                      | 7 W           |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C        |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C         |
| Lumen                        | 690 lm        |
| Lichtfarbtemperatur          | 3000 Kelvin   |
| Abstrahlwinkel               | 55 °          |
| Farbe                        | weiß          |
| CRI                          | 90            |
| UGR ≤                        | 25            |
| LXXBXX Daten                 | L80B50        |
| Lebensdauer                  | 50000 h       |
| Risk Group                   | 2             |
| Höhe                         | 4.5 cm        |
| Durchmesser                  | 6.5 cm        |

## Lichtquelle

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798303 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005609 | LED Treiber , 200mA<br>10W PHASE, Schnellver-<br>binder                                                          |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>gefrosted                                                                              |
| 1006454 | RF Modul Casambi für<br>LED-Bridge-Treiber , sin-<br>gle color                                                   |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA-<br>LI LED-Bridge-Treiber ,<br>single color                                               |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                                                           |
| 1005610 | LED Treiber , 200mA 10-<br>W, Schnellverbinder                                                                   |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>schwarz                                                                                |
| 1005611 | LED Treiber , 200mA<br>13,5W DALI dimmbar,<br>Schnellverbinder                                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                                                            |
| 1006457 | LED-Bridge-Treiber , 12-<br>W, 200mA für NUMINO-<br>S®, inklusive Funk-<br>schnittstelle für RF Mo-<br>dul, DALI |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Nettogewicht      | 0.115 kg |
| Bruttogewicht     | 0.135 kg |
| Ausschnittsform   | rund     |
| Einbautiefe       | 11 cm    |
| Einbaudurchmesser | 5.5 cm   |
| BIG WHITE Seite   | 84       |