



WH37684405D

**FLF Gr.1 komplett: Typ 23/L1 mit Rundkabeldose Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 16 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

RAL Nummer 9005

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 37.7 mm

Breite 62.7 mm

Tiefe 43.6 mm

**Kabel**

Kabellänge 0.45 m

**Abmessungen**

Einbautiefe Unterputz-Dosen 37.6 mm

Einbautiefe 6 mm

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Einbaubar  
Schnappbefestigung

**Ausstattung**

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK IK02

Schutzart IP IP20

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja