


Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS W90

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	5200.17
E-Nr.:	121501408
EAN:	7611614128634
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68
Gewinde	IP68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet
Gewinde (G)	M16x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	6.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	8.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	8.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	10.5 mm
Schlüsselweite	18 mm
Masswert (H)	30 mm
Gewindelänge (L)	8 mm
Masswert A	13 mm
Masswert B	36 mm
Hinweis	-
Versand	50

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.