




## QUIMERA

**Wandaufbauleuchte, 2700/3000K, PHASE, dunkel bronze**

Die Pendel-, Wand- und Tischleuchten der QUIMERA Leuchtenfamilie überzeugen durch zeitlose Eleganz. Jedes Mitglied ist mit einer hochwertigen PVD-Beschichtung versehen, wodurch hervorragende Oberflächeneigenschaften entstehen. Auch die drei Farben Aged bronze, Matt nickel plated und Brushed brass kommen damit besonders gut zur Geltung. Zusätzlich sorgen die eleganten Gravurlinien im Glas dafür, dass das Licht indirekt erscheint, was die edle und zeitlose Ausstrahlung nur noch erhöht.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Art. Nr.                              | 1008035           |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1                 |
| IP Code                               | IP20              |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 03             |
| Schlagfestigkeit                      | 0.35 Joule        |
| Montage                               | Aufbau            |
| Montagedetails                        | Wand              |
| Dimmbar                               | Ja                |
| Technologie der Dimmung               | Phasenabschnitt   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 700 mA            |
| Schutzklasse                          | I                 |
| Wattage                               | 8.2 W             |
| minimale Umgebungstemperatur          | 0 °C              |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C             |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 224               |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 266               |
| Höhe Einschaltstrom                   | 5 A               |
| Dauer Einschaltstrom                  | 100 µs            |
| Stroboskop-Effekt (SVM)               | 0.02              |
| Lumen                                 | 320/330 lm        |
| Lichtfarbtemperatur                   | 2700/3000 Kelvin  |

## Lichtquelle

2014569

A  
1  
G

E

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Abstrahlwinkel | 350 °              |
| Farbe          | matt dunkel bronze |
| CRI            | 90                 |
| LXXBXX Daten   | L80B50             |
| Lebensdauer    | 50000 h            |
| Risk Group     | 0                  |
| Breite         | 7.6 cm             |
| Höhe           | 41.3 cm            |
| Tiefe          | 12.4 cm            |
| Nettogewicht   | 1.55 kg            |
| Bruttogewicht  | 2.07 kg            |