

ARTICLE NO. 5030-1

Bloc d'alimentation LED CC 350-1050mA 40W 2-100V dimmable KNX/Push



page de l'article

- Bloc d'alimentation à courant constant, qui peut être pré-réglé entre 350 et 1050mA par commutateur DIP.

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002710_LED-Betriebsgerät		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRée	220 - 240 AC
POIDS EN KG	0.248	COURANT D'APPEL EN A	0
CONSOMMATION EN WATTS	40	TC TEMPéRATURE EN °C	90
		CLASSE DE PROTECTION	II
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	3750 V
		TENSION DE SORTIE	2 - 100 DC
Dimensions		PLAGE DE TENSION D'ENTRée	180-295 AC / 220-417 DC
		GARANTIE EN ANNéES	2
		PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE	180-295 AC / 220-417 DC
Longueur: 124mm		VARIATION PROGRAMMABLE	Oui
Largeur: 82mm		VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
Hauteur: 23mm		PAS DE VARIATION	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURée D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941934289
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	82
		ABMESSUNGEN HóHE MM	23

Ausgangsstrom in A