

Area 66



Area 66 Grau 4500lm 4000K Ra>80 DALI-2

Artikelnummer: 120003
EAN: 7021981200039



Elektrisch

System wattage: 36W
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Ableitstrom (mA): 0.30

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4500lm
Lichtausbeute: 125 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex: Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L90/B50>50.000
Min. Umgebungstemperatur: -25°C
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opal
Abstrahlwinkel: 100°
UGR: UGR<28

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: UV beständiges Polycarbonat
Farbe: Grau
Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertem Polycarbonat

Montage/Anschluss


Montage: Anbau, Innen
Anschluss: 7 polig Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung
5 x 2,5 mm² (+DALI)

Größe

Länge (mm) L: 1174
Breite (mm) W: 92
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1230 x 110 x 80



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9