

ARTICLE NO. 5081-0275M

**DOTLUX Bande LED SIDEVIEW 48W 8mm 2700K IP20 Rouleau de 5m avec câble de connexion de 50cm des deux côtés**



page de l'article

**ENERGY**

**DOTLUX**  
5081-0275M

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**48**  
kWh/1000h

2019/2015



- Bande LED flexible à émission latérale, idéale pour les applications courbes
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

<b>CATéGORIE DE PRODUITS</b>	EC002706_Lichtschlauch/-band	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>LUMINOUS COLOR</b>	ambre
<b>POIDS EN KG</b>	0.13	<b>DURéE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	48	<b>TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	2700
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	3550	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>NOMBRE DE LED/M</b>	112
		<b>FLUX LUMINEUX LM/M</b>	705
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	-
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>ADHÉSIF</b>	Oui
		<b>LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE</b>	50
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée</b>	24 DC
		<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	7
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE</b>	24 DC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	G
		<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>Dimensions</b>			
<b>Longueur:</b>	5000mm		
<b>Largeur:</b>	8mm		
<b>Hauteur:</b>	1mm		

<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED tension constante
<b>DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)</b>	-
<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Borne automatique
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	-
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT</b>	Non
<b>AVEC EMBOUT DE FERMETURE</b>	Non
<b>AVEC élÉMENT DE PROTECTION</b>	Oui
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600729
Dimension Longueur en mm	
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W</b>	48
<b>TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C</b>	25
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	8
<b>ABMESSUNGEN HöHE MM</b>	1
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	Autre