

ARTICLE NO. 6895

DOTLUX Boîtier de luminaire à LED SURFACE Ø380



page de l'article

- Design plat et moderne avec un solide cache en plastique PMMA
- Remplacement sans outil avec le système de luminaire dans le luminaire QUICK-FIX
- Borne de raccordement rapide à 5 pôles prémontée pour le câblage traversant
- Montage flexible grâce au passage de câble central et latéral
- Perforation universelle avec fentes longitudinales sur la plaque de base
- Compatible avec tous nos luminaires de rénovation QUICK-FIX jusqu'à un diamètre de Ø300mm
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement interchangeables

CATéGORIE DE PRODUITS		EC000414_Leuchteneinbaugehäuse	
POIDS EN KG	0.64	OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
Dimensions	Diamètre: 380mm Largeur: 380mm Hauteur: 95mm Longueur: 380mm	GARANTIE EN ANNéES	3
		ASSORTIMENT	Proline
		APPLICATION	Pour plafond à dalles
		ADAPTé AUX LUMINAIRES HAUTE TENSION	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	15
		ADAPTé AUX LUMINAIRES à LED	Oui
		ADAPTé AUX LUMINAIRES BASSE TENSION	Non
		AVEC ESPACE POUR APPAREIL	Oui
		MATéRIAU	Aluminium
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		NO ELDAS	941999969
		Dimension Longueur en mm	
		DIAMèTRE EN MM	380
		ABMESSUNGEN BREITE MM	380
		ABMESSUNGEN HöHE MM	95
		HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	0