


ARTICLE NO. 600173

DOTLUX ization: DeepL-Auth-Key <API key>. You can find more info in our docs:
<https://developers.deepl.com/docs/getting-started/au>



page de l'article

ENERG

DOTLUX
 6036-030120

A

B

C

D

E

F

G

F

6

kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce à la fiche système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison
- Le set complet se compose de :
 - 4 modules lumineux identiques
 - 1 bandeau magnétique de 1,5 m
 - 4 câbles de raccordement des luminaires
 - 1 câble d'alimentation prémonté
 - 2 embouts prémontés
 - 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

CATégorie de produits	EC000996_LED-Modul		
Article de succession	-	Angle de rayonnement	120
Poids en kg	0.9	Indice de protection (IP)	IP20
Consommation en Watts	6	Durée de vie utile	env. 200.000 h à 25°C
Flux lumineux net en lumen	515	Température de couleur en Kelvin	3000
Lumen par Watt	86	Power factor (facteur de puissance)	0,9
		Lumen par Watt	86
		Classe de protection	II
		Type de tension	DC
		Cycles de fonctionnement	> 200.000
		Plage de tension d'entrée	24
		Garantie en années	5
		L80/B10	200000
		Gradation sans gradateur	Non
		Enabled produit sous licence	Oui
		Plage de tension d'entrée luminaire	24
		Assortiment	Proline
		Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015	F
Dimensions			
Longueur:	600mm		
Largeur:	20mm		
Hauteur:	17mm		

DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTÉ à L'ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
COURANT DE FONCTIONNEMENT DES LED EN MA	266
NO ELDAS	941800599
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
FLUX LUMINEUX EN LM	515
ABMESSUNGEN BREITE MM	20
ABMESSUNGEN HÖHE MM	17
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Jaune