


# Equinox 165 2100 930 SSC01D BLACK

Code article 2060590

## Concord



# Equinox 165 2100 930 SSC01D BLACK

Code article 2060590

## Concord

### Données générales

Nom du produit	Equinox 165 2100 930 SSC01D BLACK
Technologie	LED
Cap/Base	N/A
Housing	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Built in presence detector	NONE
General application	Office
Operating temperature range (°C)	1°C...+25°C
Performance ambient temperature Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Class	EC001744
Warranty	5 ans

### Données optiques

Fixture luminous flux (lm)	2100
Luminaire efficacy (lm/W)	105
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Warm White
IRC (Ra)	90
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM3
Colour Consistency (SDCM)	3
Beam Angle (°)	64
Distribution type	Diffuse
Glare control	< 19
Photobiological Risk Group	RG1

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	20
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Lamp power factor	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Electrical protection	Class II
Type d'appareillage	LED driver constant current
Montage de l'appareillage	Remote
Dimmable	Yes
Dimming method	SylSmart SSC
Minimum dimming level (%)	1
Drive current (mA)	650
Courant d'appel (A)	26.4
Inrush Duration (µs)	224
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	D
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
Max. products per 10A C Breaker	16
Max. products per 13A C Breaker	21
Max. products per 16A C Breaker	26
Max. products per 20A C Breaker	33
Max. products per 10A B Breaker	10
Max. products per 13A B Breaker	13
Max. products per 16A B Breaker	16
Max. products per 20A B Breaker	20
Connectable conductor cross section - Min (mm <sup>2</sup> )	0.5
Connectable conductor cross section - Max (mm <sup>2</sup> )	2.5

# Equinox 165 2100 930 SSC01D BLACK

Code article 2060590

**Concord**

## Durée de vie

Lifespan L70 B50	120000
Lifespan L80 B20	114000
Lifespan L80 B10	108000
Lifespan L90 B10	51500

## Données physiques

Housing colour	RAL 9005 - Jet black
IP rating	IP20
IK rating	IK02
Diffuser finish	Other
Diffuser material	PMMA Acrylic
Finition réflecteur	Not Applicable
Nominal Product Height (mm)	99
Nominal Product Diameter (mm)	175
Poids (kg)	1.55

## Emballage

Product EAN number	5025768605903
Longueur simple de l'emballage (cm)	20.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	25.0
Packaging single depth (cm)	20.0
DUN14 (inner)	05025768605903
Units per outer package	1
Packaging outer length / height (cm)	20.0
Packaging outer width (cm)	25.0
Packaging outer depth (cm)	20.0

## Sécurité

Glow Wire Test (°C)	650
Condition de fonctionnement optimal (° C)	1-25