



WH36622300Q

**robusto AP Gr.1 komplett: Feucht-Steckdose 2x Typ 13 IP21 Signalweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung 250 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Weiss

RAL Nummer 9003

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 60 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

**Anschluss**

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

**Installation, Montage**

Montage auf Aufputz

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung

**Ausstattung**

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Abdeckung, Tür**

Deckelausführung Ohne Deckel

**Kapazität**

Anzahl Module 2

**Sicherheit**

Stossfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

**Funktionen**

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

**Kennzeichnung**

Mit Aufdruck Nein

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Texte</b>          |                                |
| Abdeckung             | Komplettgehäuse                |
| Schutz                | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart          | Mit quickconnect-Steckklemmen  |
| <b>Geeignet für</b>   |                                |
| robusto Aufputz       |                                |
| <b>Nachhaltigkeit</b> |                                |
| RoHS-konform          | Ja                             |