



REN610X



Module audio/vidéo combiné acier inoxydable modesta

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage Installation à encastrer

Matière

Finition Mat
Matière Métal
Acier inoxydable

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels 0

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement) 5.80 VA

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Dimensions

Dimensions 120 x 120 mm
Hauteur 120 mm
Largeur 120 mm
Profondeur 36 mm
Diamètre du dôme de la caméra 33 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C
Température de stockage/transport -30 - 80 °C

Puissance

Puissance absorbée (veille) 0.14 W

Fonctions

Fonction Voir

Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte 2 fils

Raccordement

Section du conducteur 0 - 0 mm²

Équipement

Méthode de construction modulaire Oui

Textes

Mode de montage Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis
Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel
Éclairage nocturne LED pour caméra
Protection Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme