



WH36184949C

robusto encastré IP55 complet: Poussoir à clé 1p/ 2->0<-1 /KABA8 Aluminium

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	25 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Clé
Nombre de pôles	1

Matière

Couleur	Aluminium
Finition	Satiné
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué
Transparent	Non

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	75 mm
Profondeur de montage	38 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	37 mm

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Témoin lumineux	Sans
Nombre de touches	0
Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
Contact d'acquiescement	Non

Connectivité

Avec fixation à griffes	Non
-------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Contact inverseur avec position nulle 1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Convient pour

robusto encastré
