

ARTIKEL NR. 5508-060360

DOTLUX LED-Rettungsleuchte EXITflip mit CINEMA MODE max.2,5W 6000K inkl. 6 Piktogrammen 3h Betrieb, Li-ion Akku mit Selbsttest



zur Artikelseite

- ONE FOR ALL Eine Bestellnummer für alle Pfeilrichtungen
- Auswechselbarer Li-ion Akku garantiert eine Leuchtdauer von 3 Stunden
- Verschiedene Schaltprogramme wählbar: Dauer- oder Bereitschaftsschaltung
- Wand-/Deckenmontage mit stufenlos klappbarem Piktogramm
- Mit dem passenden Track Adapter 5519 ist die EXITflip in alle 3-Phasenschienen montierbar
- Automatische Selbsttest-Funktion mit integrierter Betriebsstatus Kontroll-LED
- Leistungsaufnahme im Bereitschaftsbetrieb kleiner 0,5 Watt
- Leistungsaufnahme im Cinema Mode kleiner 1 Watt
- Leistungsaufnahme im Dauerbetrieb kleiner 2,5 Watt
- Inklusive 6 Standardpiktogrammen Pfeil (links, rechts, oben, unten)

WARENGRUPPE EC001957_Sicherheitsleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.8
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 2,5
LUMEN PRO WATT 7
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 18

ABMESSUNGEN

Höhe: 230mm
Länge: 328mm
Breite: 43mm

SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
ERKENNUNGSWEITE 30
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 6000
POWER-FACTOR 0,3
IK SCHUTZGRAD IK10
LUMEN PRO WATT 7
SCHUTZKLASSE II
SPANNUNGSART AC
GEHÄUSEFARBE weiß
NOTLICHTTAUGLICH Ja
PIKTOGRAMM INKLUSIVE Ja
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
NENNSTROM IN A 0,02
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
AUTOMATISCHER SELBSTTEST automatischer Selbsttest
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
FASSUNG	ohne
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
LICHTVERTEILER	Diffusorlinse/-optik/-panel
SCHUTZART (NEMA)	2
SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
ANSCHLUSSART_	unkonfektionierte Anschlussleitung
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
MONTAGEART	Wandanbau/Deckenanbau
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E
ELDAS-NR.	941007689
ABMESSUNG Länge IN MM	328
DURCHMESSER IN MM	0
MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W	2,5
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C	0-45
ABMESSUNGEN BREITE MM	43
ABMESSUNGEN HÖHE MM	230
EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
NENNSPANNUNG IN V	240
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	335
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	335
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung