



driver corrente costante per LED+interu. circuito 13-16-18-20-25W

Voce n 174700
Codice EAN 7618403119378
N. ELDAS® 919 390 266
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

driver a corrente costante per LED con interruttore di circuito 13-16-18-20-25W / corrente di uscita: 300-400-450-500-620mA / Vout: 30-40V / Ta: -25 a +45°C / AC/DC

Il nostro generatore di corrente costante per LED di alta qualità consente un'alimentazione costante dei LED per garantire una potenza stabile e la massima efficienza energetica. Grazie alla bassa corrente di ripple, questo generatore di corrente costante per LED è silenzioso e privo di sfarfallio. È inoltre dotato di protezione a vuoto e di protezione contro le sovratensioni, i cortocircuiti e il surriscaldamento. Grazie all'interruttore di alimentazione integrato, la potenza può essere impostata manualmente su 10, 12, 14, 16 e 18W.

- Bassa rumorosità grazie alla bassa corrente di ripple
- Luce priva di sfarfallio
- Protezione a vuoto e protezione da sovratensione, corto circuito e surriscaldamento
- Potenza commutabile

Capitolati

tipo di reattore	elettronica con sorgente di corrente a LED
tensione d'uscita	30.0 V 40.0 V

corrente d'uscita	300.00 mA
	400.00 mA
	450.00 mA
	500.00 mA
	620.00 mA
flusso luminoso regolabile	stadi
potenza d'uscita	13 W
	16 W
	18 W
	20 W
	25 W
senza funzione di regolazione	si
classe di protezione	II
lunghezza	103.0 mm
larghezza	39.0 mm
altezza	28.0 mm
peso netto	0.089 kg