

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA


PROTM



Logistics and Industry high bay luminaire with wide optics to provide homogenous light distribution for open space areas. 32200lumens, 188W, 171lm/W, 4000K, CRI80, wide beam optic, DALI-2 dimmable, 3 step MacAdam ellipse, grey finish (RAL7012), Class 1, 220-240V, IP65, IK06.

Technische Werte


Größe (mm)



Photometrie

0.5	0.73	50°	50°	8824
		50°	36.2°	2884
1.0	1.46	50°	50°	22496
		50°	36.2°	8803
1.5	2.20	50°	50°	9960
		50°	36.2°	3954
2.0	2.93	50°	50°	8814
		50°	36.2°	3478
2.5	3.66	50°	50°	5880
		50°	36.2°	2400
3.0	4.39	50°	50°	2496
		50°	36.2°	996

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 72.4°)
Illuminance [lx]



KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Suspended
Built in presence detector	NONE
Leuchtenklassifizierung	Enclosed
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
Umgebungstemperaturbereich	-40°C...+50°C
ETIM Klasse	EC001716
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	32200
Systemeffizienz (lm/W)	171
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Blendungsbegrenzung	< 26
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	188
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220.0
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	Yes
Dimming method	DALI-2
Stromstärke (mA)	920
Einschaltstrom (A)	80
Dauer Einschaltstrom (µs)	225
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	B
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	10
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	13
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	16
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	4
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	6
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	8
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	10

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L80B20	95000
Lebensdauer - L90B10	45000

KUBIXX 4000K 32KLM WIDE DALI

Artikelnummer 0062125

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Grey
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK06
Diffusormaterial	PC Polycarbonate
Reflektoroberfläche	Not Applicable
Länge (mm)	650
Breite (mm)	280
Nominale Produkthöhe (mm)	94
Gewicht (kg)	6.7

Packaging

EAN Code	5410288621258
Einzelverpackung Länge (cm)	48.0
Einzelverpackung Breite (cm)	32.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	26.0
DUN 14 (außen)	05410288621258
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	1
Außenverpackung Länge (cm)	48.0
Außenverpackung Breite (cm)	32.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	850
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-40-50