

Lineal Surface



Lineal surface 1400 Schwarz 2270lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelnummer: 8246095842
EAN: 5703821180368



Elektrisch

System wattage: 21W
Spannung: 220-240V
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Ableitstrom (mA): 0.29

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 2270lm
Lichtausbeute: 108 lm/W
Lichtfarbe: 4000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B10>100.000
Lebensdauer: L93/>50.000
Lichtverteilung: Direkt
UGR: UGR<26
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: DALI-2 / Push Dim

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I
IK Class: IK08
IP Klasse: IP20

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: D
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
BVB: Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: Schwarz

Montage/Anschluss




Montage: Anbau, Innen
Modul: 1400
Anschluss: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 mit Durchgangsverdrahtung

Größe

Länge (mm) L: 1401
Breite (mm) W: 42
Höhe (mm) H: 70
Gewicht (kg) brutto/netto: 2.7 / 3.3

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 1560 x 50 x 80



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 6 8