

ARTIKEL NR. 6676-099120

## DOTLUX LED-Leuchte LUNAsensor-eco IP20 Ø290mm 20W COLORselect



zur Artikelseite

- Anbauleuchte in zeitlosem Design
- Gefrostete Abdeckung sorgt für eine schattenfreie Lichtverteilung.
- PIR/Infrarot-Sensor mit einem Erfassungsbereich von 6 Metern.
- LUX-Wert und Zeit einstellbar am Sensor
- COLORselect ermöglicht die Auswahl verschiedener Lichtfarben.

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.57  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 20  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2360  
LUMEN PRO WATT 118

### ABMESSUNGEN

Durchmesser: 290mm  
Höhe: 60mm  
Breite: 290mm  
Länge: 290mm

ABSTRAHLWINKEL 115  
SCHUTZART (IP) IP20  
LICHTFARBE mehrfarbig  
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 25.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/6000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
IK SCHUTZGRAD IK06  
LUMEN PRO WATT 118  
SCHUTZKLASSE I  
SPANNUNGSART AC/DC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 25000  
GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE Nein  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Ecoline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000

|                                                       |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C       | 50000                            |
| MIT LEUCHTMITTEL                                      | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                              | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                         | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                            | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                | Nein                             |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1     | Nein                             |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                               | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT                                         | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                     | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                        | Nein                             |
| DIMMUNG 1-10 V                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DALI                                          | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                           | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                           | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)           | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                    | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                          | Nein                             |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                    | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                               | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                            | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                           | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                 | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                        | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                               | Nein                             |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                 | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                     | Ja                               |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                       | SDCM4                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                      | IK06                             |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                 | Nein                             |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                   | Ja                               |
| MIT LICHTSENSOR                                       | Ja                               |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH | Nein                             |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                     | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                   | -                                |
| ANSCHLUSSART_                                         | Steckklemme                      |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                            | Stufen                           |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                | Stufen                           |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                              | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                          | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                       | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                           | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                         | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                          | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                      | 20                               |
| LEUCHTMITTEL                                          | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                         | Nein                             |
| DIMMUNG DALI-2                                        | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                               | Nein                             |

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DIMMUNG GPRS</b>                                          | Nein                       |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                          | 50000                      |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                          | 13000                      |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                       |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | F                          |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941014709                  |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 290                        |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 290                        |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 20                         |
| <b>BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | -20-40                     |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 290                        |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 60                         |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt/indirekt            |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                                | Ohne                       |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                        | Sonstige                   |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                             | Sonstige                   |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                      | Sonstige                   |