

## Premistoppa Progress® ottone con molla di protezione antipiega



## Filetto di raccordo corto metrico

## Tipo di ammissione: Progress MS FKN

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Interamente isolante

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>     | <b>1060.12.52.065</b>         |
| E-No:                     | 121783318                     |
| EAN:                      | 7611614195117                 |
| Materiale                 | Ottone nichelato              |
| Molla antipiega           | Acciaio inossidabile A2       |
| Guarnizione               | TPE                           |
| O-Ring                    | NBR                           |
| Temperatura d'impiego     | -40°C / +100°C                |
| Scarico della trazione    | Esecuzione A secondo EN 62444 |
| Classe di protezione      | IP68 (fino a 10 bar) / IP69   |
| Filetto di raccordo (G)   | M12x1.5                       |
| Area di serraggio min.    | 5.0 mm                        |
| Area di serraggio max.    | 6.5 mm                        |
| Grandezza chiave          | 15 mm                         |
| Misura (H)                | 57 mm                         |
| Lunghezza del filetto (L) | 5 mm                          |
| Invio                     | 10                            |

1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.

## Disponibile su richiesta

- Filetto di raccordi corto con inserto di tenuta corto in uno o due pezzi.
- Filetto di raccordo lungo con inserto isolante corto o continuo a uno o due pezzi di tenuta.