

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco Weiss 4060lm 3000K Ra>80 Phasenabschnitt

Artikelnummer: 212390
EAN: 7021982123900



Elektrisch

System wattage: 34W
Spannung: 220-240V
Frequenz (Hz): 50/60Hz
Max. Leuchten pro Leitungsschutzschalter: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED
Lichtstrom (lm): 4060lm
Lichtausbeute: 119 lm/W
Lichtfarbe: 3000K
Farbwiedergabeindex (Ra): Ra>80
MacAdams Faktor: SDCM: 3
Lebensdauer: L80/B20>100.000
Lebensdauer: L90>50.000
Lichtverteilung: Direkt
Optik: Opalprism
Abstrahlwinkel: 89°
Photobiologische Sicherheit: RG 0

Steuerung/Dimmen

Typ: Phasenabschnitt
Treiber: 900mA

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse II
IP Klasse: IP65

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: C
Breeam: Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung
Lebensmittelzugelassen (IFS und HACCP): Ja

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium
Farbe: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Werkstoff der Abdeckung: Acryl (PMMA)

Montage/Anschluss

Montage: Einbau, Innen
Modul: Sichtbar T-Träger 15/24mm

Größe

Länge (mm) L: 597
Breite (mm) W: 597
Höhe (mm) H: 53
Gewicht (kg) brutto/netto: 4.1 / 3.85

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 635 x 635 x 70

