

N° ELDAS®



Applique murale à LED BIG-BOX gris alu RAL9006

Numéro d'article 139476
Code EAN 7618403017698
N° ELDAS® 941 200 023
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits BIG BOX

Description

Applique murale à LED "BIG-BOX" gris alu, IP54 avec appareillage, tension de raccordement 230 V, 3000 K, 500 lm, 2x 3 W, cône d'émission réglable / CRI>90 / non réglable / min. 70 % de flux lumineux après 30000 h à Ta -25 à +35 °C / 100x100x100 mm

L'applique murale LED polyvalente BIG-BOX convient pour un éclairage stylé des espaces intérieurs et extérieurs. Grâce à la construction innovante avec les surfaces de réflecteur pivotantes, l'angle de sortie de la lumière peut être adapté de manière flexible vers le haut et le bas. Ainsi, l'éclairage peut être adapté individuellement aux caractéristiques de la pièce afin d'optimiser les conditions d'éclairage. Le boîtier de haute qualité est en aluminium revêtu par poudre. L'indice de protection IP54 garantit une protection contre la poussière (IP5X) et les projections d'eau de tous côtés (IPX5).

- Les surfaces de réflecteur pivotantes permettent d'adapter l'angle de sortie de la lumière vers le haut et vers le bas
- Émission de lumière sur deux côtés
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Boîtier de haute qualité en aluminium revêtu par poudre
- Protection garantie contre la poussière et les eaux pulvérisées de tous côtés (IP54)

Spécifications

champ d'application

appliques murales
éclairages extérieurs

type de tension

AC

tension nominale	230 V
performance max. du système	6.0 W
approprié pour puissance de lampe	6 W 6 W
température de couleur	3000 K
cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)	SDCM3
flux lumineux	500 lm
efficacité lumineuse	90.00 lm/W
angle du faisceau	90.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	IRC ≥90
sans fonction de variation	oui
ajustabilité	orientable
diffusion de lumière	symétrique/asymétrique
sortie de lumière	direct
indice de protection (IP)	IP54
résistance aux chocs	IK08
ampoule	inclus
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED interchangeable
appareil de service	appareil de service LED commandé par courant
durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C	30000 h
matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
longueur	100.0 mm
largeur	100.0 mm
hauteur	100.0 mm
poids net	0.87 kg
garantie	5 ans