


SIGHT PANEL

spot triphasé, DALI, rectangulaire, 3000 K, 65 W, 70°, noir

SIGHT PANEL - le spot puissant pour un montage sur rail triphasé, idéal pour les magasins, les galeries ou les espaces d'exposition. Avec un angle de rayonnement de 70°, un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et, au choix, une commande DALI, ce dernier fournit une lumière précise et de grande qualité, exactement là où elle est nécessaire. Le mécanisme de pivotement flexible permet une orientation ciblée de la lumière et sa facilité d'installation vous fait gagner du temps - pour une mise en scène parfaite quel que soit le projet.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1009150
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	330 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	65 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	21
Nombre de luminaires sur LS C16A	35
Hauteur du courant d'appel	23 A
Durée du courant d'appel	174 µs
Lumen	10100 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	70 °
Coloris	noir
IRC	90

Source Lumineuse

	
--	---

UGR ≤	25
Durée de vie	50000 h
Longueur	58 cm
Largeur	19 cm
Hauteur	6.5 cm
Poids net	2.11 kg
Poids brut	2.47 kg