




## AKALO D83

encastré de plafond intérieur, blanc, LED, 9 W, 3000 K/4000/5700 K, variable Triac

Le luminaire AKALO est un encastré de plafond polyvalent destiné à un usage intérieur. La température de couleur est réglable sur toutes les versions. Le raccordement électrique se fait directement sur la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                     | 1001264                                                |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                                                      |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                                                  |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                                              |
| Variable                                 | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60 Hz                                     |
| Courant / tension secondaire             | 120 mA                                                 |
| Classe de protection                     | II                                                     |
| Puissance en watts                       | 9 W                                                    |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                                                 |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                                                  |
| Hauteur du courant d'appel               | 5 A                                                    |
| Durée du courant d'appel                 | 300 µs                                                 |
| Lumen                                    | 800/880/850 lm                                         |
| Température de couleur                   | 3000/4000/5700 Kelvin                                  |
| Angle de rayonnement                     | 90 °                                                   |
| Coloris                                  | blanc                                                  |
| IRC                                      | 80                                                     |
| UGR ≤                                    | 28                                                     |
| Durée de vie                             | 30000 h                                                |
| Sortie lumineuse                         | directement                                            |

## Source Lumineuse

916471

A

T

G

D

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Hauteur                   | 6.5 cm  |
| Diamètre                  | 11 cm   |
| Poids net                 | 0.19 kg |
| Poids brut                | 0.24 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm    |
| Diamètre d'encastrement   | 9.2 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 155     |