

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Deckenleuchte AURA 400 PIR weiss 3000-5000K PIR-Sensor

Art-Nr 162825
EAN Code 7618403042942
ELDAS®-Nr 941 300 033
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie AURA

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "AURA 400 PIR" weiss mit PIR-Sensor, mit backlight, CCT switch 3000K/4000K/5000K, Korridor-Funktion, IP54, 230V, 3200 Lumen, 27W, CRI>80, Masse DxH: 400x62mm, schlagfest IK09

Die hochwertige LED-Deckenleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Die Lichtlenkung mittels Diffusor aus satiniertem PMMA sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss bis kaltweiss in 3 Stufen gewählt werden. Der durch das indirekte Licht erzeugte Effekt verleiht der Leuchte einen schwebenden Charakter. Die «Aura 400 PIR» eignet sich ideal für Eingangsbereiche (IP54), Aufenthalts und Empfangsbereiche von Officegebäuden und Hotels so wie generell für repräsentative Räume. Die «AURA 400 PIR» ist mit einem Mini-Präsenzmelder ausgestattet, welcher präzise schaltet und multifunktionale Anwendungen ermöglicht. Mit einfachen DIP-Schaltereinstellungen kann diese Leuchte als Sicherheits-Dauerbeleuchtung eingesetzt werden. Die Stand-by-Zeit für die Sicherheitsbeleuchtung sowie das Dimmlevel können individuell eingestellt werden. Bei aktiviertem Tageslichtsensor schaltet die Leuchte beim Erreichen des voreingestellten Helligkeitswertes in jedem Fall aus. Die Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Schwebender Effekt durch indirekte Lichtabgabe
- Variable Farbtemperatur in 3 Stufen von warmweiss bis kaltweiss
- Ideal für repräsentative Räume
- Ist mit einem Mini-Präsenzmelder ausgestattet
- Stand-by-Zeit und Dimmlevel können individuell eingestellt werden

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Wandleuchte
Zusatzfunktion	Sensor
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V
Max. Systemleistung	27.0 W
Geeignet für Lampenleistung	28 W 28 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtstrom	3200 lm
Leuchtenlichtausbeute	118.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥80
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.4
Klirrfaktor (THD)	20
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IP), deckenseitig	IP54

Schlagfestigkeit	IK09
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 Grad Celsius 45 Grad Celsius
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	68000 h
Schaltzyklen	30000
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiss
Aussendurchmesser	400 mm
Länge	400.0 mm
Breite	400.0 mm
Höhe	62.0 mm
Nettogewicht	1.959 kg
Garantie	5 Jahre