



REK241X



IK03

IP30



## Innenstation Audio mit Hörer Aufputz 2Draht polarweiss glänzend ELCOM.FON

### Technische Eigenschaften

#### Werkstoff

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Farbe      | Polarweiss                |
| RAL Nummer | 9010                      |
| Glanzgrad  | Glänzend                  |
| Werkstoff  | Kunststoff<br>Thermoplast |

#### Abmessungen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Höhe        | 74.30 mm      |
| Breite      | 93 mm         |
| Tiefe       | 16 mm         |
| Abmessungen | 74.30 x 93 mm |

#### Einsatzbedingungen

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur         | 5 - 45 °C   |
| Lager-/Transporttemperatur | -20 - 60 °C |

#### Spannung

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 24 - 24 V |
|---------------------------|-----------|

#### Elektrischer Strom

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Stromaufnahme Betrieb | 180 mA |
|-----------------------|--------|

#### Bildschirm

|                  |      |
|------------------|------|
| Mit Touch Screen | Nein |
|------------------|------|

#### Texte

|            |                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte<br>Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose<br>Für senkrechte Montage         |
| Anschluss  | Anschluss für Etagenruftaster<br>Anschluss für optionale Zusatzspeisung<br>Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |

#### Funktionen

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
| Lautstärkeregelung   | Ja    |

#### Anschluss

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
|-------------------|-----------------------|

#### Kompatibilität

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht |
|-------------------------------------------|--------|

#### Installation, Montage

|             |         |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Zusatzgerät anreihbar | Nein |
|-----------------------|------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|