



WH36186849Q

**robusto moullé AP compl.: Poussoir à clé/2p/1->0/sans cylindre IP55 Alumin.**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 25 A

**Tension**

Tension nominale 400 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande Clé sans cylindre

Nombre de pôles 2

**Matière**

Couleur Aluminium

Finition Satiné

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Transparent Non

**Dimensions**

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 102.7 mm

Profondeur de montage 102.7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux Sans

Nombre de touches 0

Type de bouton poussoir Bouton-poussoir de groupe

Contact d'acquiescement Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise Borne à vis

Avec fixation à griffes Non

**Raccordement**

Type de connexion / prise Verrou tournant

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Textes**

Plaques centrales Pour plaque centrale avec découpe Ø 58 mm

Inscription Avec inscription « 0 ← 1 »

Mode de montage Uniquement utilisable comme appareil individuel

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation 2NO, bornes d'entrée séparées

Type de raccordement Avec raccords à vis

**Convient pour**

---

robusto montage en saillie

---