



EH111



IP20



## Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A

### Technische Eigenschaften

#### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Kanäle | 1 |
|---------------|---|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Leistung

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Leistungsaufnahmen Betrieb    | 0.50 VA     |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 900 W       |
| Glühlampenlast                | 900 - 900 W |

#### Funktionen

|                        |   |
|------------------------|---|
| Anzahl Funktionskanäle | 1 |
|------------------------|---|

#### Anschluss

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Anzahl der Kontakte                       | 1                     |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 1 - 4 mm <sup>2</sup> |

#### Einsatzbedingungen

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -10 - 45 °C |
|--------------------|-------------|

#### Kapazität

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 3 |
|---------------|---|

#### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 90 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe  | 60 mm |

#### Texte

|                    |                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Schaltart/Variante | Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schliesser |
| Montageart         | Zur Montage Auf DIN-Hutschiene                  |

#### Elektrischer Strom

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Max. Strom (cos phi 0,6) | 3 A |
|--------------------------|-----|

#### Belastbarkeit

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 | 50000 |
|---------------------------------------------|-------|

#### Texte

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
|--------------|--------------------|

#### Spannung

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub> | 230 - 230 V |
|-------------------------------------------|-------------|

#### Leistung

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Verlustleistung bei Volllast | 1 W |
|------------------------------|-----|

#### Einstellungen

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Programmzyklen | Programmzyklen: 24 Stunden |
|----------------|----------------------------|

#### Beleuchtung

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Leistung LED Lampe | 450 W |
|--------------------|-------|

#### Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|