

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp-proof luminaire for dimmable LED TUBE



Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Impianti dimmerabili
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Prewired for easy installation of LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- Toolless installation
- Alloggiamento robusto
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Dimmable EXTERNAL SYSTEM Driver is already installed
- Suitable for LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL SYSTEM
- DALI 2.0 interface for light management system integration
- Fusibile elettrico integrato
- Grado di protezione: IP65



DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1280,00 mm
Larghezza	95,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	1200,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)

Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	Indoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	G13

ALIMENTATORE

ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %
--------------------------	-------

SENSORE

Tipo di sensore	-
-----------------	---

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Available from October 2023 / PST < 1 / SVM < 0,4 in combination with LEDVANCE LED TUBE T8 EXTERNAL
---	---

Apparecchiatura / Accessori

- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile
- Stainless steel clamps and M20 cable gland included

DOWNLOAD

Documenti e certificati



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE






Declarations Of Conformity UKCA

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854146466	Astuccio 1	98 mm x 1,272 mm x 75 mm	1413.00 g	9.35 dm ³
4099854146473	Cartone di spedizione 6	1,287 mm x 208 mm x 237 mm	9178.00 g	63.44 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.