

## Boîtier d'encastrement pour béton KompaX®1



**SICHTBETON**

### Bagues avant KompaX®1 pour béton de parement Ø 215 mm

- Joint élastomère avec bord d'étanchéité flexible
- Empêche le béton de s'écouler, évite les décolorations et les projections de sable
- Pour des extrémités précises du béton de parement sans travaux de retouches

|                                                    |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>                            | <b>1293-85</b> |
| E-No:                                              | 920897239      |
| EAN:                                               | 4013456480704  |
| Matériaux                                          | Polyéthylène   |
| Diamètre d'encastrement luminaires / haut-parleurs | 215 mm         |
| Collerette pour luminaire min. Ø                   | 227 mm         |
| Hauteur                                            | 14 mm          |
| Envoi                                              | 10             |

Système de boîtiers KompaX®1 pour encastrement de Downlight, luminaires à LED et haut-parleurs dans les plafonds en béton et un assortiment étendu d'accessoires pour quasiment chaque application. Hauteur variable grâce à des châssis intermédiaires et flexibilité grâce à diverses coiffes avant.

- Système de boîtier pour spots encastrés, luminaires à LED et haut-parleurs
- Pour béton coulé sur place et éléments préfabriqués
- Pour un diamètre d'encastrement précis de Ø 160 à 300 mm
- Pour des profondeurs d'encastrement allant jusqu'à 200 mm\*
- Pour des épaisseurs de plafonds de 180 à 300 mm\*
- Compensation de tolérance lors de la pose de prédalles

