



WH36182549Q

robusto moullé AP Gr.1 compl.: Interr. à clé carrée S2/1p/0-2-0-1/IP55 Alumin.

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 220 - 250 V |
| Tension nominale | 230 V |

Installation, montage

| | |
|---------|------------|
| Montage | En saillie |
|---------|------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
|-------------------------|------|

Courant électrique

| | |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 20 A |
|-------------------------|------|

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions | 86 x 86 mm |
| Profondeur | 64.3 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 0 mm |

Matière

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur | Aluminium |
| Matière | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Laqué |

Architecture

| | |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

Raccordement

| | |
|---------------------------|---|
| Type de connexion / prise | Verrou tournant Bouton-poussoir/interrupteur |
|---------------------------|---|

Textes

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Type de commutation | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2 |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |