




PANEL DALI

Indoor LED Deckenaufbauleuchten 1200x300 mm weiß 3000 K

Die in mehreren Lichtfarben erhältliche PANEL DALI Deckenleuchte überzeugt neben ihrer ultraflachen Bauform, mit leistungsstarken LED Modulen in dimmbarer Ausführung. Der Aluminiumrahmen ist mit einer Acrylglasabdeckung versehen, die für eine homogene und blendfreie Ausleuchtung sorgt. Das bereits verbaute, DALI kompatible Betriebsgerät ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 100V -240V.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003052
IP Code	IP20
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	I
Wattage	43 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Lumen	3100 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	weiss
CRI	80
UGR ≤	19
Lebensdauer	30000 h
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	5 cm

Lichtquelle

916537		Nettogewicht	4.546 kg
		Bruttogewicht	5.489 kg