



FWB73S

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, H:1100xB:800xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Eigenschaften

##### Installation, Montage

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein    |
| Montage auf                | Aufputz |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Ausstattung

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen          | 21   |
| Anzahl Reihen                | 7    |
| Anzahl Felder                | 3    |
| Mit Schloss                  | Nein |
| Mit Neutraleiterklemmenblock | Ja   |

##### Kapazität

|               |     |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 252 |
|---------------|-----|

##### Funktionen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung                       | Ja   |

##### Abmessungen

|            |         |
|------------|---------|
| Höhe       | 1100 mm |
| Breite     | 800 mm  |
| Tiefe      | 165 mm  |
| Einbauhöhe | 1100 mm |

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
|---------------------|---|

##### Abmessungen

|              |        |
|--------------|--------|
| Einbaubreite | 800 mm |
|--------------|--------|

##### Abdeckung, Tür

|                      |   |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

##### Abmessungen

|             |        |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 161 mm |
|-------------|--------|

##### Abdeckung, Tür

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

##### Abmessungen

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

##### Anschluss

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
|---------------------------------|----|

##### Anschlussmöglichkeiten

|            |         |
|------------|---------|
| Montageart | Aufputz |
|------------|---------|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Werkstoff  | Stahl     |
| RAL Nummer | 9010      |
| Farbe      | Reinweiss |

---

**Ausstattung**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja   |
| Mit Montageplatte       | Nein |

**Werkstoff**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |
|--------------------------------|------|

**Sicherheit**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Schutzklasse       | Schutzklasse II |
| Stossfestigkeit IK | IK09            |
| Schutzart IP       | IP44            |
| Schliessungstyp    | Ohne Schloss    |
| Glühdrahttest      | 750 °C          |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|