


ARTICLE NO. 6650-099060

DOTLUX Downlight à LED HEATspin 7W 2700/3000/4000K COLORselect, alimentation incluse



page de l'article

- <span style="font-family : Arial,Helvetica,sans-serif

|                            |     |                                       |                                  |
|----------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS      |     | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht |                                  |
| POIDS EN KG                | 0.2 | ANGLE DE RAYONNEMENT                  | 60                               |
| LUMEN PAR WATT             | 90  | INDICE DE PROTECTION (IP)             | autres Avant IP65 / Arrière IP20 |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 7   | LUMINOUS COLOR                        | multicolore                      |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 665 | TENSION D'ENTRée                      | 186 - 240 AC/DC                  |
|                            |     | DURée DE VIE UTILE                    | environ 50.000 h à 25°C          |
|                            |     | Température de couleur en Kelvin      |                                  |
|                            |     | INDICE DE RENDU DE COULEUR            | CRI > 92                         |
|                            |     | POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)   | 0,8                              |
|                            |     | IK DEGRé DE PROTECTION                | IK08                             |
|                            |     | LUMEN PAR WATT                        | 90                               |
|                            |     | CLASSE DE PROTECTION                  | II                               |
|                            |     | TYPE DE TENSION                       | AC                               |
|                            |     | COULEUR DU BOîTIER                    | blanc                            |
|                            |     | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS  | Non                              |
|                            |     | SANS éBLOUISSEMENT                    | Valeur UGR < 25                  |
|                            |     | OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM    | 68                               |
|                            |     | OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM   | 68                               |
|                            |     | OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM   | 68                               |
|                            |     | PLAGE DE TENSION D'ENTRée             | 186-240                          |
|                            |     | GARANTIE EN ANNéES                    | 5                                |
|                            |     | L80/B10                               | 31900                            |
|                            |     | COURANT NOMINAL                       | 0,08                             |
| Dimensions                 |     |                                       |                                  |
| Hauteur: 37mm              |     |                                       |                                  |
| Longueur: 90mm             |     |                                       |                                  |
| Diamètre: 90mm             |     |                                       |                                  |
| Largeur: 90mm              |     |                                       |                                  |

|                                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Non                         |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Oui                         |
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non                         |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE                                          | Oui                         |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE                                   | 186-240                     |
| ASSORTIMENT                                                           | Highline                    |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire              |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 31900                       |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 63800                       |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                         |
| MONTAGE MURAL                                                         | Non                         |
| ADAPTÉ à UNE SUSPENSION                                               | Non                         |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Oui                         |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non                         |
| DOUILLE                                                               | -                           |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Plastique transparent       |
| APPAREILLAGE                                                          | Driver LED courant constant |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui                         |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION 1-10V                                                       | Non                         |
| VARIATION DALI                                                        | Non                         |
| VARIATION DMX                                                         | Non                         |
| VARIATION DSI                                                         | Non                         |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non                         |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non                         |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non                         |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non                         |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Oui                         |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non                         |
| VARIATION RF                                                          | Non                         |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non                         |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non                         |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non                         |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non                         |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Oui                         |
| PAS DE VARIATION                                                      | Non                         |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Lentille réfractrice        |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM3                       |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | 2                           |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                        |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Non                         |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non                         |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non                         |

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE                       | Oui                               |
| TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11                         | 650 °C - 30 s                     |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                               |
| TYPE DE CâBLAGE                                                       | Terminalson                       |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Borne automatique                 |
| GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471                       | RG1                               |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                                       | Niveaux                           |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                                                | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                               | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non                               |
| COMPATIBLE IFTTT                                                      | Non                               |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Non                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                               |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W                                      | 7                                 |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED non interchangeable           |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                                      | Oui                               |
| SURFACE BROSSÉE                                                       | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                               | Oui                               |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 63800                             |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 15950                             |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                 |
| NO ELDAS                                                              | 941408079                         |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 90                                |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 7                                 |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 665                               |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -20-40                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 90                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 37                                |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 37                                |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                               |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                        |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                                   | Direct/indirect                   |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                                        | Continu                           |
| RÉFLECTEUR                                                            | Ultra brillant                    |
| RÉGLABILITÉ                                                           | Rotatif et orientable             |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                 |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau extensif 40-80°          |