




NEW TRIA® 68

encastré de plafond, 3000 K, 60°, IP 20, carré, noir

Découvrez la nouvelle génération de notre encastré de plafond NEW TRIA® à la modularité accrue pour personnaliser votre expérience lumineuse. Certains best-sellers, comme le NEW TRIA® 68, existent également en kit complet. Le module LED intégré, qui assure de multiples possibilités d'aménagement lumineux, est disponible en différentes températures de couleur (2700 K/3000 K) et angles de rayonnement (38°/60°). Sa plage d'inclinaison permet d'orienter la lumière avec une grande flexibilité. En noir ou blanc, son boîtier de grande qualité s'intègre harmonieusement dans toutes les atmosphères décoratives. Et le cadre de montage 68 mm fourni assure l'installation aussi simple que rapide des downlights.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1007400
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	8.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	88
Nombre de luminaires sur LS C16A	149
Hauteur du courant d'appel	3 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Lumen	750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	noir
Risk Group	1
Longueur	8.2 cm
Largeur	8.2 cm

Source Lumineuse

869620	
--------	---

Hauteur	4 cm
Poids net	0.211 kg
Poids brut	0.25 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm
Page du BIG WHITE	105