

Sense Round TW



Sense TW Blanc 255 IsoSafe 1270lm 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim

Codes-articles: 212301
EAN: 7021982123016



Électrique

Wattage du système: 15W
Tension: 220-240V
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
Flux lumineux: 1270lm
Efficacité lumineuse: 85 lm/W
Température des couleurs: 2700-6500K
Rendu des couleurs (Ra): Ra>80
Facteur MacAdams: SDCM: 3
Durée de vie: L80/B20>100.000 (50.000 as IsoSafe)
Durée de vie: L90>50,000
Distribution de la lumière: Directe
Optique: Opale
Groupe de risque photobiologique: RG 0

Convertisseurs

Type: TW LEDDim

Protection

Classe Isolation: Classe II SELV
IK Class: IK08
IP Class: IP40/IP20

Énergie et approbations

Source lumineuse de classe énergétique: D
Breeam: Conforme Hea 01 pour un éclairage sans scintillement

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
Couleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Matériau de la verrine: Acrylique (PMMA)

Montage/Connexion



Montage: Encastré, Intérieur

Dimensions

Diameter (mm) D: 255
Cut-out (mm): 230
Profondeur de la cavité de plafond (mm): 25
Poids (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 260 x 260 x 65



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 0 1 6