



Ledinaire Hublot WL060V

WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire Hublot WL060V, 19 W, D345 mm, 1700 lm, 3000 K, Atténuation par capteur, MDU2, IP44

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, bénéficiant de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Informations générales			
Source lumineuse remplaçable	Non	Rouge saturé (R9)	<50
Nombre d'appareillages	1 unité	Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Driver inclus	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	90 lm/W
Type de lampe	LED	Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Valeur ajoutée	Economique	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Commande intégrée	Détecteur de mouvement et de lumière programmable	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0.4
Marquage CE	Oui	Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	- degré(s)
Garantie	3 ans	Température de couleur	830 blanc chaud
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 120°
Marquage ENEC	-	Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	120°
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s	Indice UGR	22
Conforme à RoHS	Oui	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Tension d'entrée	220-240 V
Flux lumineux	1'700 lm	Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
		Consommation électrique CLO initiale	- W
		Consommation électrique CLO moyenne	- W

Ledinaire Hublot WL060V

Courant d'appel	13 A
Durée courant d'appel	0.0022 ms
Consommation électrique	19 W
Facteur de puissance (fraction)	0.9
Connexion	Connecteur à poussoir 2 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	35

Température

Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)
Interface de commande	Atténuation par capteur
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Polycarbonate
Matériaux du réflecteur	Acrylate
Matériaux optiques	Acrylate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Acrylate
Matériaux de fixation	-
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Hauteur totale	97 mm
Diamètre total	345 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Évaluation de la durabilité	-
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Risque photobiologique	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Spécification des risques photobiologiques	0.2 m
--	-------

Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	7.5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 35 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	70
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 75 000 h	-
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	-

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable

Données du produit

Nom du produit de la commande	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Nom de produit complet	WL060V LED17S/830 PSU MDU II WH
Code EOC	871951495990399
Code de commande	95990399
Code 12NC	911401883284
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514959903
Conditionnement par carton	5
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514959927

Schéma dimensionnel

Ledinaire Hublot WL060V

