

CDS-A/T

Artikelnummer

535 901106

GTIN

4015120010040



Technische Daten

ALLGEMEIN


Gerätekategorie	Dämmerungsschalter
Produkthinweis	Bitte beachten Sie die Leitungsschutzschaltererklärung im Downloadbereich des Produkts. Intensive Sonneneinstrahlung über einen längeren Zeitraum kann den Farbton verändern.
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer
Fernbedienbar	-
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG

Montageart	Aufbau
Montageort	Wand
Anschlussart	Steckklemme
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²

GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 114 mm x Breite 80 mm x Höhe/Tiefe 51 mm
Gewicht	218 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP54
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiss, ähnlich RAL 9010



Produktbeschreibung

- Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen
- Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten
- Potenzialfreier Relaiskontakt
- Einstellung des Lichtwertes von außen

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Integrierte Zeitschaltuhr

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem	ON/OFF
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V ~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1,2 W

SENSORIK

Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	5 - 300 lx

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)

Anzahl Lichtkanäle	1
Anzahl HLK-Kanäle	0
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	60 Sek.
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	60 Sek.
Integrierte Zeitschaltuhr	✓
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten
Schaltleistung	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 690 VA/3 A (cos phi = 0,5) 12/24 V =/5 A, potenzialfreier Relaiskontakt 350 W LED
Schaltkontakt	Schließer / potenzialfrei
Einschaltverzögerung	60 s



Werkseinstellungen

CDS-A/T

Artikelnummer	GTIN
535 901106	4015120010040

ALLGEMEIN	
Sensitivität	100 %

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Kanal	C1
Betriebsmodus	Dämmerungsschalter
Helligkeitssollwert / Schaltschwelle	30 lx

Masszeichnung	Schaltplan
	

Standardbetrieb

Ausführliche Produktbeschreibung
• Aufputz-Dämmerungsschalter zum automatischen Schalten von Beleuchtungen • Integrierte Tages-Zeitschaltuhr mit verschiedenen Schaltmöglichkeiten • Potenzialfreier Relaiskontakt • Einstellung des Lichtwertes von außen • LED-Einstellhilfe (verzögerungsfrei) • Ein- und Ausschaltverzögerung • Doppelte Leitungseinführung von unten oder durch die Rückwand des Gehäuses möglich • Großer Anschlussraum • Für Wand- und Inneneckmontage geeignet • Unverlierbare Edelstahlschrauben • Gehäuse aus schlagfestem, UV-stabilisiertem Polycarbonat