



## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 20°, noir/chrome, LED, 2700K, orientable**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez vivre mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL XL qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 37,4 watts, une intensité lumineuse de 3 400 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1003699                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP 20                          |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                          |
| Résistance aux chocs                     | 0.2 Joule                      |
| Montage                                  | Encastrement                   |
| Détails de montage                       | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire             | 1050 mA                        |
| Classe de protection                     | III                            |
| Puissance en watts                       | 37.4 W                         |
| Température ambiante minimale            | -20 °C                         |
| Température ambiante maximale            | 40 °C                          |
| Lumen                                    | 3400 lm                        |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 20 °                           |
| Coloris                                  | noir                           |
| IRC                                      | 90                             |
| UGR ≤                                    | 19                             |
| Données LXXBXX                           | L80B50                         |
| Durée de vie                             | 50000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique                 |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791857 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006152 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, blanc                                   |
| 1006151 | Numinos® XL Bague de réduction , rond, 240/180 mm, noir                                    |
| 1004800 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, IV                                                  |
| 1004071 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1050mA, 4,2-50W, variable Dali                        |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                    |
| 1006154 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, blanc                                  |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                                |
| 1004798 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, IV, transparent                                    |
| 1006153 | Numinos® XL Bague de réduction , carré, 240/180 mm, noir                                   |
| 1004059 | Alimentation LED , intérieur, noir, 40W                                                    |
| 1006461 | Driver Bridge LED , 42W, 1050mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1004066 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 1000mA, 28-40W, variable Triac                        |
| 1004801 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, IV, noir                                     |
| 1004799 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, IV, transparent                                     |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse          | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 11.8 cm |
| Diamètre                  | 19 cm   |
| Poids net                 | 0.7 kg  |
| Poids brut                | 0.89 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 13 cm   |
| Diamètre d'encastrement   | 17.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 87      |