

## AGRO presse-étoupes Progress® synthétique GFK sécurité augmentée Ex e II



## Filet de raccordement métrique

## Genre d'approbation Progress GFK EX

- Noir RAL 9005
- Joint en une partie

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>EX1540.50.350</b>                              |
| E-No:                     | 121761908                                         |
| EAN:                      | 7611614176437                                     |
| Matériaux                 | Polyamide renforcé de fibres de verre             |
| Propriétés                | sans halogène                                     |
| Joint                     | TPE / NBR                                         |
| Temp. d'utilisation       | -20°C / +85°C                                     |
| Indice de protection      | IP66 / IP68                                       |
| Norme d'essai             | IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31 |
| Gaz                       | II 2G Ex eb IIC Gb                                |
| Poussière                 | II 2D Ex tb IIIC Db                               |
| Zone                      | Gaz 1 et 2 / poussière 21 et 22                   |
| Certificat                | SEV 15 ATEX 0152X                                 |
| Certificat IECEx          | IECEx SEV 15.0019X                                |
| Certificat CCC            | CCC 2022322313004811                              |
| Filet de raccordement (G) | M50x1.5                                           |
| Plage de serrage min.     | 33.0 mm                                           |
| Plage de serrage max.     | 35.0 mm                                           |
| Ouverture de clé          | 60 mm                                             |
| Dimension (H)             | 42 mm                                             |
| Longueur du filetage (L)  | 16 mm                                             |
| Indication                | 3                                                 |
| Envoi                     | 10                                                |

3 = Matériau joint NBR