


## Premistoppa Progress® ottone con trombetta e ganasce di serraggio



### Filetto di raccordo lungo metrico

#### Tipo di ammissione: Progress MS T+KB

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>               | <b>1801.11.25</b>           |
| E-No:                               | 121431608                   |
| EAN:                                | 7611614127446               |
| Materiale                           | Ottone nichelato            |
| Viti di serraggio                   | Acciaio inossidabile A2     |
| Guarnizione                         | TPE                         |
| O-Ring                              | NBR                         |
| Temperatura d'impiego               | -40°C / +100°C              |
| Scarico della trazione              | Versione B secondo EN 62444 |
| Classe di protezione                | IP68 (fino a 10 bar) / IP69 |
| Filetto di raccordo (G)             | M25x1.5                     |
| Campo di serraggio con inserto min. | 12.5 mm                     |
| Campo di serraggio con inserto max. | 16.0 mm                     |
| Area di serraggio minima            | 16.0 mm                     |
| Area di serraggio massima           | 20.5 mm                     |
| Grandezza chiave                    | 30 mm                       |
| Diametro A                          | 44 mm                       |
| Misura (H)                          | 52 mm                       |
| Lunghezza del filetto (L)           | 11 mm                       |
| Invio                               | 25                          |

Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.