


NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, suspension, blanc / chromé, 8,7 W, 700 lm, 3000 K, IRC90, 40°

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les suspensions compactes NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, cette suspension peut être installée aussi rapidement que facilement.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006791
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail, Rail plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	8.7 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	700 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

798303	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur, dépoli
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur, noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur, transparent

Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	8 cm
Diamètre	5 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.211 kg
Poids brut	0.226 kg
Page du BIG WHITE	471