


NUMINOS® S PD

DALI, Luce a sospensione, lunghezza a sospensione 250 cm, 3000 K, 7,8 Watt, 24°, DALI, bianco opaco / nero opaco

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® PD, DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Pendelleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1050 lm e un'efficienza impressionante di 134.62 lm/W. La loro temperatura di colore di 3000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



DATI TECNICI

Articolo	1004446
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	166
Tensione nominale primaria	200-240AC50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200
Classe isolamento	I
Wattaggio	8 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	166
Numero di apparecchi a LS C16A	187
Livello di corrente di spunto	2.425 A
Durata della corrente di spunto	202 µs
Lumen	1050 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	24 °
Colore	bianco opaco/nero opaco
CRI	90

Sorgente Luminosa

1411580	
---------	---

Durata	50000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Risk Group	1
Altezza	16.2 cm
Diametro	6.5 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.892 kg
Peso lordo	1.069 kg
BIG WHITE pagina	233