

START Surface IP44 PIR 1400lm 830/840 DualTone

Artikelnummer 0043437

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	START Surface IP44 PIR 1400lm 830/840 DualTone
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Steel
Montage	Ceiling surface mounting
Built in presence detector	PIR
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4170572
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1400
Systemeffizienz (lm/W)	78
Lichtfarbe	Warm White or Neutral White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffuse
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	18
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.7
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	70
Elektrische Schutzklasse	Class I
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Dimming method	N/A
Stromstärke (mA)	56
Einschaltstrom (A)	2
Dauer Einschaltstrom (µs)	30
Energy Efficiency Class (A->G) of contained light source	E
Nennfrequenz (Hz)	50Hz
LED Flickering Rate	High (>40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	15
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	20
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	24
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	30
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	9
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	12
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	14
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	18
Connectable conductor cross section - Max (mm²)	2.5

START Surface IP44 PIR 1400lm 830/840 DualTone

Artikelnummer 0043437



Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	90000
Lebensdauer - L80B50	90000
Lebensdauer - L90B50	45000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	White
IP Schutzart	IP44
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	Polypropylene
Nominale Produkthöhe (mm)	108
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	330
Gewicht (kg)	0.6

Packaging

EAN Code	5410288434377
Einzelverpackung Länge (cm)	33.2
Einzelverpackung Breite (cm)	11.4
Einzelverpackung Tiefe (cm)	33.2
DUN 14 (außen)	15410288434374
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	71.5
Außenverpackung Breite (cm)	36.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0

Safety data

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40