

ARTICLE NO. 3670-399160

DOTLUX LED-Leuchte LUNAsilver Ø490mm 36W COLORselect IP44



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application.
1. blanc chaud 3 000 K : hôtel, magasin, espaces bien-être/spa, maison et habitat.
 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- Le couvercle givré assure une distribution de la lumière sans ombre.
 - Couverture en plastique PMMA stable
 - Module LED auto-refroidissant
 - Raccordement intégré du luminaire avec borne à pression
 - Avec couronne lumineuse (éclairage indirect)
 - Conception de produits durables et réparables

ARTICLE DE SUCCESSION	3670-499160
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	3670-1FW160 3670-2FW160
POIDS EN KG	1.47
CONSUMMATION (KWH/1000H)	36
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max.3500
LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR	C16=16
LUMEN PAR WATT	97
CONSUMMATION EN WATTS	36

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
DIMMABLE	pas dimmable
DEGRÉ DE PROTECTION	IP44
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-20°C à +40°C
LUMINOUS COLOR	blanc chaud
TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
BLOC D'ALIMENTATION	Interne
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	PMMA
GARANTIE	5 ans
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Acier
L/B VALEUR	L80/B10
CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	No
ASSORTIMENT	Proline
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,96
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000

Dimensions

Hauteur: 115mm
Diamètre: 490mm